

ETICHETTATRICE AUTOMATICA IN LINEA

Pk-LINE-Easy R-V



DESCRIZIONE

Pk-LINE-Easy-R-V (Roto Vertical) è una macchina automatica per l'applicazione di etichette costruita per cicli di lavoro industriali. Può applicare una etichetta avvolgente attorno a prodotti rotondi. Utilizza motori brushless ad alta qualità, pannello di controllo touch-screen a colori, 100 programmi e molto altro la pongono ai vertici qualitativi per questa categoria. Disponibili svariati accessori come per esempio il marcatore inkjet per la stampa dei dati variabili, fotocellula per etichette trasparenti, ecc. Pk-LINE-Easy, veloce, compatta, alta qualità, made in Italy, ottimo rapporto qualità/prezzo. Disponibile in versione per etichette altezza 1200mm o 150mm. Pk-LINE-R-V è dotata di soluzioni tecniche avanzate per semplificare al massimo la facilità di utilizzo. Utilizza encoder per l'adeguamento automatico della velocità della testa etichettatrice in relazione alla velocità del nastro rotolatore. In pratica all'operatore sono sufficienti i dati di misura etichetta e ritardo start applicazione da inserire nel pannello comandi per iniziare la produzione. Pk-LINE-Easy è anche disponibile nella versione R-R (Roto Rulli) con rulli gommati per il rotolamento del prodotto per l'applicazione di una o due etichette avvolgenti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

DESCRIZIONE	R-V 100	R-V-150
Diametro prodotto	Da 20 a 100 mm	Da 20 a 100 mm
Larghezza etichette (altezza sul prodotto)	Da 20 a 100 mm	Da 20 a 150 mm
Lunghezza etichette	Da 20 a 400 mm	Da 20 a 400 mm
Dimensione bobina	Int. 45-76 / ext. 250 mm	Int. 45-76 / ext. 250 mm
Precisione applicazione	+/- 1 mm	+/- 1 mm
Velocità	Fino a 30 mt/min	Fino a 30 mt/min
Frequenza di applicazione	Fino a 100 pz/min Dipendente dimens. etichette e vasi	Fino a 100 pz/min Dipendente dimens. etichette e vasi
Etichetta fronte/retro	No	No
Pannello comandi	Touch screen a colori	Touch screen a colori
Memorie	100 programmi	100 programmi
Allarmi	fine bobina, rottura carta, comando macchinari esterni	fine bobina, rottura carta, comando macchinari esterni
Encoder adeguamento velocità etichettatura	Si	Si
Marcatore codificatore	Si, opzionale	Si, opzionale
Fotocellula per etk. trasparenti	Si, opzionale	Si, opzionale
Pianetto di raccolta in	Si	Si
Alimentazione	220Vac 50/60Hz 500 Watt	220Vac 50/60Hz 500 Watt
Pianetto di carico	Si, opzionale 350x500 mm	Si, opzionale 350x500 mm
Aria compressa	No	No
Peso	120 Kg	120 Kg
Dimensioni	200x85x160H. cm	200x85x160H. cm

Packin